


# Shole DEVELOP EMU



## Información general:

Shole Develop EMU es una emulsión antiadherente lista para usar para concreto, basada en aceites minerales y vegetales. No puede mezclarse con agua. El producto está listo para usar.

## Propiedades del producto:

- Emulsión antiadherente lista para usar basada en una mezcla de aceites minerales y vegetales.
- Rápidamente biodegradable.
- Libre de solventes.
- Excelentes propiedades antiadherentes.
- Cuando se aplica como un recubrimiento continuo, protege contra la corrosión.
- Permite la aplicación de una capa muy delgada.
- Protege y mantiene en buen estado los encofrados de acero.
- Prácticamente inodoro.
- Fácil de esparcir.
- Apoya la producción de concreto de alta calidad.
- Clase de peligro de agua: WGK-1
- GISCODE: BTM 05

## Aplicación:

Por favor, observe las instrucciones generales para el uso de agentes desmoldeantes, que se pueden encontrar en la hoja "Instrucciones generales para el uso de agentes desmoldeantes Shole". Shole Develop EMU se puede aplicar a superficies de encofrado que estén húmedas por agua. En caso de lluvia intensa (lluvia a presión, lluvia a presión, etc.), proteja el encofrado de ser arrastrado. Si el encofrado está expuesto a factores externos por un período prolongado, se recomienda verificar el estado de la capa de agente desmoldeante y, si es necesario, repetir la aplicación. Las temperaturas por debajo de 0°C impiden el trabajo de concreto con el agente emulsionante, ya que existe el riesgo de congelación del producto. Shole Develop EMU funciona de manera óptima cuando la temperatura del material es superior a 5°C. Se recomienda usarlo en encofrados no absorbentes.

## Consejo:

Por favor, observe las instrucciones generales para el uso de agentes desmoldeantes, que se pueden encontrar en nuestra hoja "Instrucciones generales para el uso de agentes desmoldeantes Shole", así como la información en la hoja de datos del producto Shole Develop EMU.